

Słupki odgradzające (Bollards H75)

- Szybki i łatwy montaż
- Montaż na podstawie słupka odgradzającego poprzez przekręcenie o pół obrotu
- Korpus słupka odgradzającego wykonany z polietylenu
- 2 białe paski (każdy o wysokości 10 cm) z folii „High Intensity Grade” (RA2)
- Wysoki poziom bezpieczeństwa – montaż bez płyt metalowych
- Idealny do znakowania jezdni, poboczy i wjazdów na autostrady



Wymiary (szer. x wys.)
Korpus Ø 200 x 750 mm
Podstawa Ø 275 mm



Powierzchnia folii
2 paski odblaskowe,
100 mm (H), białe



Materiał
Polietylen



Masa
3,5 kg

Słupki odgradzające (Bollards H75)

Nr kat.

Słupek odgradzający (Bollard H75) zielony, z 2 białymi paskami "High Intensity Grade", bez podstawy	071160-01
Słupek odgradzający (Bollard H75) niebieski, z 2 białymi paskami "High Intensity Grade", bez podstawy	071160-02
Słupek odgradzający (Bollard H75) czerwony, z 2 białymi paskami "High Intensity Grade", bez podstawy	071160-03
Słupek odgradzający (Bollard H75) czarny, z 2 żółtymi paskami "High Intensity Grade", bez podstawy	071160-04
Słupek odgradzający (Bollard H75) żółty, z 2 białymi paskami "High Intensity Grade", bez podstawy	071160-05
Podstawa do Nissen Bollard H75, czarna (1,4 kg)	071160-21



Więcej informacji
NIS-02176
Dane na stronie nissen-germany.com