

Lampa wczesnego ostrzegania 340 LED L9H

- Energooszczędna technologia LED
- Automatyczne przełączanie dzień/noc, przełączana na automatykę zmierzchu
- Kabel podłączeniowy 5 m z klipsem na akumulator
- Uchwyt do średnicy rury maks. 82 mm



Barwa światła
żółta



Ef. światłość dzienna
20000 cd



Średni pobór prądu w dzień
0,4 A



Napięcie robocze
12/24 V
230 V



Częstotliwość migania/błysków
60 bł./min



Źródło światła
4 LED



Masa
2,7 kg

Lampa wczesnego ostrzegania 340 LED L9H

Nr kat.

Lampa ostrzegawcza 340 LED L9H, 12/24 V, przewód podłączeniowy 5 m z klipsami na akumulator

122315-1

z uchwytem, dostępna również jako system wielu lamp

Lampa ostrzegawcza 340, 230 V, przewód podłączeniowy 5 m z uchwytem, dostępna również jako system wielu lamp

122311-51

Akcesoria i części zamienne

Nr kat.

Pojemnik na akumulator, zamykany, dla akumulatorów od 12 V do 230 Ah

190230-1

Uchwyt do mocowania lamp 340 mm do rur

070753

Czas pracy z akumulatorem

z akumulatorem 12 V, 100 Ah

300 godz.

z akumulatorem 12 V, 180 Ah

700 godz.



Lampa wczesnego ostrzegania z uchwytem



Pojemnik na akumulator



Więcej informacji
NIS-00543
Dane na stronie nissen-germany.com

Numer badania:
V4-59-2011