



Pryczepa VarioSign LED

ADVANCED PRO



PODWOZIE I ZABUDOWA

- Podwozie i zabudowa ze stali ocynkowanej ogniowo
- Ocynkowany ogniowo dyszel regulowanej wysokości z hamulcem postojowym
- Ucho zaczepowe DIN i sprzęg kulowy (alternatywnie)
- Koło podporowe o regulowanej wysokości
- 4 opuszczane podpory regulowane bezstopniowo
- Skrzynia akumulatorowa z wysokogatunkowego aluminium
- Uchwyt na 4 pacholki
- Oznakowanie ostrzegawcze zgodne z normą DIN 30710
- Usztywnienie dyszla

TABLICA OSTRZEGAWCZA

- 2 lampy wczesnego ostrzegania LED sprawdzone wg TL lampy ostrzegawcze WL7
- 1 jednolita, pełnopowierzchniowa tablica o zmiennej treści w technologii LED z automatyczną i manualną zmianą jasności do statycznej i dynamicznej prezentacji napisów, symboli i znaków drogowych

Znak zmiennej treści LED

Rozmiary obudowy:	1390 x 3050 mm
Powierzchnia wyświetlacza LED:	1260 x 2940 mm
Rozdzielczość:	63 x 147
Odstęp między punktami:	20 mm
LED/m ² :	2500

- W pełni zgodny z wytycznymi RSA 21 i M-TI
- zestaw znaków na oddzielnej karcie pamięci SD
- Napęd do podnoszenia i opuszczania tablicy górnej z mechaniczną obsługą awaryjną i swobodnie dostępnym wyłącznikiem awaryjnym
- Blokada elektryczna w opuszczonym stanie
- Połączone ręczne sterowanie radiowe i kablowe do obsługi wszystkich funkcji ekranem dotykowym i przyciskami bezpośredniego wyboru
- Oprogramowanie do swobodnego programowania

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

- 2 akumulatory 210 Ah, zapewniające działanie przez maks. 72 godz
- Oświetlenie przyczepy alternatywnie 12 V
- Gniazdo zasilania 230 V
- Sterownik akumulatora dla ochrony elektroniki
- Oświetlenie skrzyni akumulatorowej
- Lampa ostrzegawcza LED
- Ładowarka

AKCESORIA I OPCJE

- Ostrzegawczy nadajnik radiowy CB
- Możliwość sterowania przez Nissen TrafficManager
- Licznik godzin eksploatacji
- Dostęp do interfejsu XML

Dane techniczne

Wysokość po złożeniu	1720 mm
Wysokość po rozłożeniu	3765 mm
Dopuszczalna masa całkowita	1000 kg
Masa własna zależnie od wyposażenia	850 - 900 kg
Długość całkowita	5365 - 5615 mm
Szerokość całkowita	1810 mm
Szerokość pasa	1600 mm
Maks. ładowność	100 - 360 kg

Przyczepa VarioSign LED ADVANCED PRO

Nr kat.

Mobilna tablica ostrzegawcza VarioSign ADVANCED PRO ze znakiem zmiennej treści LED dopuszczalna masa całkowita 1000 kg, z hamulcem postojowym, 129265-012

129265-012-10



Więcej informacji
NIS-00178
Dane na stronie nissen-germany.com